# Favorite LL506

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Favorite Plastics | **دسته بندی** | LLDPE+EVA |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Favorite LL506 یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم + EVA است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Favorite LL506 شامل کیسه‌ها/آسترها و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی اصلی: استحکام بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | استحکام بالا | - | - |
| **کاربردها** | کیسه‌ها | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.922 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.3 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضریب اصطکاک** | 0.16 | - | ASTM D1894 |
| **ضخامت فیلم - تست شده** | µm 32 | mil 1.26 | - |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 13.8 | psi 2001.52 | - |
| | MPa 16.2 | psi 2349.62 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % 640 | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)** | g 120 | oz 4.23 | ASTM D1709 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **براقیت** | 65 | - | ASTM D2457 |
| **کدورت (Haze)** | % 7.0 | - | ASTM D1003 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.