Favorite LL660

تولیدکننده	Favorite Plastics	**دسته بندی**	LLDPE+MMW-HDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL660 ترکیبی از LLDPE و MMW-HDPE است که استحکام و خواص فیزیکی خوبی را ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ASTM D1505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.25	-	ASTM D1894

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	43 µm	1.69 mil	-
استحکام کششی	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	5	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	66 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.