Favorite UL735

تولیدکننده	Favorite Plastics	**دسته بندی**	ULDPE+EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Favorite UL735 یک محصول پلی اتیلن + EVA با چگالی فوق العاده کم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.915 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.82 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.21	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	µm 32	mil 1.26	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 18.6	psi 2697.71	-
	MPa 15.5	psi 2248.09	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 480	-	-
	% 760	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 150	oz 5.29	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	55	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 14	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.