FHR EPS 40-6340

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Low Pentane Grade 40 Expandable Polystyrene یک رزین قابل انبساط با عملکرد بالا است که با سطحی از عامل انبساط تولید شده است. این محصول در دو اندازه دانه برای صنعت فرم بتن عایق و سایر کاربردهای قالب‌گیری شکل یا سفارشی که نیاز به پردازش سریع دارند، در دسترس است. این محصول حاوی یک ماده ضد آتش است و پلی استایرن انبساطی قالب‌گیری شده توسط آزمایشگاه‌های Underwriters، آزمایشگاه‌های Underwriters کانادا و انجمن استانداردهای کانادا برای نشان دادن انطباق با کدهای ساختمانی آمریکای شمالی طبقه‌بندی شده است. این محصولات همچنین با مشخصات صنعتی، نظامی و فدرال قابل اجرا مطابقت دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل فوم‌سازی	-	-
ویژگی‌ها	چگالی پایین قابلیت کار، خوب چرخه قالب‌گیری سریع مقاومت در برابر شعله	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM C 578, II ASTM C 578, IX	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0268 g/cm³	-	ASTM D792

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.