FHR EPS 40-S7640

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی استایرن منبسط شونده گرید 40 یک رزین منبسط شونده با کارایی بالا و اصلاح شده است. در اندازه های مختلف دانه موجود است. این محصول حاوی یک بازدارنده شعله است و پلی استایرن منبسط شده قالب گیری شده از نظر خواص اشتعال پذیری توسط Underwriters Laboratories, Inc., Underwriters Laboratories of Canada و Canadian Standards Association طبقه بندی شده است تا مطابقت با کدهای ساختمانی آمریکای شمالی را نشان دهد. این محصولات همچنین با مشخصات صنعتی، نظامی و فدرال قابل اجرا مطابقت دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا ظاهر عالی مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM C 578, I ASTM C 578, II	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0192 g/cm³	-	ASTM D792

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.