FHR EPS 54-7654

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Grade 54 Expandable Polystyrene یک پلی استایرن قابل انبساط اصلاح شده برای عملیات قالب گیری بلوک و شکل عمومی است. این محصول در طیف گسترده ای از اندازه دانه ها و محتوای عامل پف زا (VOC) موجود است. این محصول حاوی یک ماده بازدارنده شعله است و پلی استایرن منبسط شده قالب گیری شده توسط Underwriters Laboratories, Inc. برای خواص ASTM E 84 و UL-94 و توسط Underwriters Laboratories of Canada برای خواص CAN/ULC - S102.2-M88 آزمایش و طبقه بندی شده است. در محدوده پارامترهای داده های آزمایشی گزارش شده، پلی استایرن منبسط شده تولید شده از Flint Hills Resources Modified Grade 54 expandable polystyrene با آیین نامه های ساختمانی ایالات متحده و کانادا، و همچنین بسیاری از مشخصات صنعتی، نظامی و فدرال مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع مقاومت در برابر شعله	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM C 578, I ASTM C 578, II ASTM C 578, VIII	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0192 g/cm³	-	ASTM D792

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.