Formolene® E602

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا، رزین دو وجهی با وزن مولکولی بالا برای کاربردهای اکستروژن لوله های غیرفشاری Formolene® E602 یک کوپلیمر با عملکرد بالا است که برای سخت ترین الزامات کاربردهای لوله های موجدار طراحی شده است. Formolene® E602 الزامات برنامه صدور گواهینامه شخص ثالث PPI را برای استفاده در لوله های موجدار AASHTO M294 برآورده می کند. Formolene® E602 دارای کلاس سلولی 436460/446460 مطابق با ASTM D3350-05 است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر وزن مولکولی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی لوله موج‌دار لوله‌کشی قطعات لوله‌کشی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AASHTO M294 ASTM D 3350 PE438460 ASTM D 3350 PE446460 EC 1907/2006 (REACH)	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.15 g/10 min 21 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr hr	- - -	- ASTM F2136 ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.