Formolene® 6575N

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene® 6575N یک کوپلیمر پلی پروپیلن با جریان مذاب بسیار بالا و ضربه متوسط است. این ماده برای کاربردهایی مانند بسته بندی، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی که به مقاومت در برابر ضربه خوب به ویژه در دماهای سرد نیاز دارند، طراحی شده است. با جریان آسان قالب، تعادل عالی خواص فیزیکی و پایداری ابعادی محصول نهایی مشخص می شود. Formolene® 6575N تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را که در CFR 177.1520 21 مشخص شده است، پوشش دهنده استفاده ایمن از مقالات پلی الفینی و اجزای مقالاتی که برای تماس مستقیم با مواد غذایی در نظر گرفته شده اند، برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب جداسازی خوب از قالب جریان بالا مقاومت به ضربه متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کالاهای خانگی بسته‌بندی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	75 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1070 MPa	155190.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 J/m 160 J/m	- 1.2 ft·lb/in 3.0 ft·lb/in	ASTM D256 - -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.