Formolon® 10

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-10 یک رزین دیسپرسیون هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط با محتوای سورفکتانت باقیمانده کم است. پلاستیزول تهیه شده با استفاده از F-10 ویسکوزیته خمیر کم و همچنین شفافیت و پایداری حرارتی عالی را نشان می دهد. کاربردها شامل لایه سایش کفپوش کالاهای ورقه ای، فوم دمشی شیمیایی با چگالی کم و پوشش رشته ای است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	کف‌پوش	-	-
	فوم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	68.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.98	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.30	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 4.50	-	-
	Pa·s 6.00	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 8.00	-	-
دمای ژل	C° 70	F° 158.0	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.5	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.