Formolon® 172

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-172 یک رزین سوسپانسیون کوپلیمر وینیل کلراید/وینیل استات با وزن مولکولی متوسط است. این رزین در درجه اول در کلندرینگ و اکستروژن فیلم سخت استفاده می شود. F-172 همچنین در کاربردهایی که شفافیت و افزایش چقرمگی مورد نیاز است، مانند پوشش های محلول بر روی بسترهای مختلف، موفقیت کسب کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر سختی خوب شفافیت متوسط وزن مولکولی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش فیلم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن پوشش محلول	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	ASTM D1895A
K-Value	56.0	-	-
محتوای وینیل استات	10.0 %wt	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.69	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	1.83	-	-
تجزیه و تحلیل غربال	99 %	-	ASTM D1921

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	0.30 %	-	ASTM D3030

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.