Formolon® 25

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-25 یک رزین دیسپرسیون هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط با محتوای سورفکتانت باقیمانده پایین است. کاربردها شامل درزگیر و سیلانت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر محتوای باقی‌مانده پایین وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	73.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.1	-	ASTM D1243

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته نسبی	2.55	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 42.0	-	-
	Pa·s 160	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 18.1	-	-
دمای ژل	C° 71	F° 159.8	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.0	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.10	-	ASTM D3030

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.