Formolon® 265

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-265 یک رزین اختلاط پلاستیزول کوپلیمر وینیل استات پلی وینیل کلراید با اندازه ذرات ریز است. این محصول برای استفاده در کاربردهایی طراحی شده است که در آن ژل شدن و فیوژن سریع به دلیل دمای پایین فرآیند مورد نیاز است. F-265 در ترکیب با رزین دیسپرسیون کوپلیمر، با موفقیت در پشتی فرش، درزگیرهای خودرو و پوشش های زیر بدنه و همچنین پادری ها استفاده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی پشتی فرش کاربردهای پوشش چسب‌ها	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	ASTM D1895A

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
K-Value	63.0	-	-
محتوای وینیل استات	5.0 wt%	-	-
میانگین اندازه ذرات	35 µm	1.38 mil	-
ویسکوزیته ذاتی	0.85	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	1.95	-	-
تجزیه و تحلیل غربال		-	ASTM D1921
	100 %	-	-
	97 %	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مواد فرار	0.30 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.