Formolon® 608

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F608 یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی پایین است که به ویژه در کاربردهای سخت مورد توجه است و به دلیل عدم وجود ژل و پایداری حرارتی رنگ اولیه استثنایی، شهرت شایسته ای به دست آورده است. این خواص، همراه با یکنواختی عالی لات به لات، F608 را به یک استاندارد صنعتی برای فرمولاسیون های سخت تبدیل کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	ژل پایین	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف‌پوش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.58 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	56.0	-	-
آلودگی	15	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.68	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	1.81	-	ASTM D1243
تجزیه و تحلیل غربال		- - -	ASTM D1921 - -
	% 4.0 % 100		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP1-16000	-	ASTM D1755
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal Method
مواد فرار	% 0.15	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.