Formolon® 622

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F622 یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط-پایین است که در درجه اول برای کاربردهای اکستروژن سخت طراحی شده است، اما برای بسیاری از کاربردهای انعطاف پذیر نیز مناسب است. این محصول دارای چگالی حجمی بالا و ویژگی های جریان خشک عالی است، که آن را برای کاربردهای اختلاط خشک که در آن نرخ تغذیه یکنواخت به اکسترودر مهم است، مطلوب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر وزن مولکولی متوسط	- -	- -
کاربردها	لوله لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.52 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	65.0	-	-
آلودگی	40	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.90	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.15	-	ASTM D1243
تجزیه و تحلیل غربال		-	-
	15 %	-	-
	100 %	-	ASTM D1921

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	5 ppm	-	Internal Method
مواد فرار	0.30 %	-	ASTM D3030

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.