Formolon® 676H

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F676H یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط است که برای کاربردهای انعطاف پذیر مناسب است و به طور استثنایی در ژل ها کم است و در فیلم کلندر شده، ورق و قالب گیری دمشی پذیرش گسترده ای پیدا می کند. کاربردهای پیشنهادی: کلندرینگ، فیلم های انعطاف پذیر دمیده شده، عایق سیم و بسته بندی گوشت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب هموپلیمر ژل پایین وزن مولکولی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم پوشش غذایی ورق پوشش سیم	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری فیلم دمیده شده چرخ دنده	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.50 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	68.0	-	-
آلودگی	15	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.94	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.24	-	ASTM D1243
تجزیه و تحلیل غربال		- - -	ASTM D1921 - -
	% 3.0 % 100		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
تعداد ژل	10.0	-	Internal Method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal Method
مواد فرار	% 0.15	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.