Formolon® KVF

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-KVF یک دیسپرسیون هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط و ذرات ریز است که جریان شبه پلاستیک را به پلاستیزول که در آن استفاده می شود، القا می کند. پلاستیزول تهیه شده با استفاده از F-KVF به ویژه برای قالب گیری غوطه وری، اسلاش و چرخشی که در آن رهاسازی قالب و شبه پلاستیسیته مورد نظر است، مناسب است. همچنین پوشش پارچه ای که در آن حداقل نفوذ ضروری است و همچنین کاربرد چاپ صفحه ای که در آن ذرات ریز و شبه پلاستیسیته مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش جداسازی خوب از قالب هموپلیمر وزن مولکولی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	پوشش غوطه‌وری قالب‌گیری چرخشی قالب‌گیری اسلش	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	67.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.96	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.25	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 92.0	-	-
	Pa·s 860	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 8.00	-	-
دمای ژل	C° 70	F° 158.0	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.0	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.50	-	ASTM D3030

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.