Formolon® KVH

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-KVH یک رزین دیسپرسیون هموپلیمر PVC با وزن مولکولی بالا و ساختار یافته است که جریان شبه پلاستیک را در جایی که استفاده می شود، القا می کند. پلاستیزول تهیه شده با استفاده از F-KVH به ویژه برای قالب گیری غوطه وری، اسلاش و چرخشی که در آن رهاسازی قالب و شبه پلاستیسیته مورد نظر است و همچنین کاربرد پوشش پارچه ای که در آن حداقل نفوذ ضروری است، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش جداسازی خوب از قالب وزن مولکولی بالا هموپلیمر	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش غوطه‌وری	-	-
	قالب‌گیری چرخشی	-	-
	قالب‌گیری اسلش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	75.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.2	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.65	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 60.0	-	-
	Pa·s 500	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 8.00	-	-
دمای ژل	C° 78	F° 172.4	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.5	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.