Formolon® NVA

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-NVA یک رزین دیسپرسیون PVC با وزن مولکولی بالا با محتوای سورفکتانت باقیمانده کم است. پلاستیزول های حاوی F-NVA ویسکوزیته های خمیر کم و پایداری ویسکوزیته خوبی را نشان می دهند. این محصول در حال حاضر در انواع کاربردهایی استفاده می شود که فیلم ها یا پوشش های حاصل به استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر سایش نیاز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	80.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.3	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.90	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 4.50	-	-
	Pa·s 5.50	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 8.00	-	-
دمای ژل	C° 91	F° 195.8	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.5	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.