YUNGSOX® PP 2080

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 2080 یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است. در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم YUNGSOX® PP 2080 عبارتند از: آنتی بلاک، شفافیت، هموپلیمر، لغزش. کاربردهای معمول عبارتند از: فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، بسته بندی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ شفافیت بالا هموپلیمر لغزش	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	107	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1370 MPa	198702.06 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	115 C°	239.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	165 C°	329.0 F°	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	%	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.