YUNGSOX® PP 3354

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 3354 یک ماده کوپلیمر ضربه‌ای پلی‌پروپیلن (کوپلیمر ضربه‌ای PP) است. این محصول در آسیا-اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم YUNGSOX® PP 3354 عبارتند از: کوپلیمر، جریان‌پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: ظروف، لوازم خانگی، خودرو، قطعات مهندسی/صنعتی، کاربردهای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان بالا کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت به ضربه متوسط	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای خودرویی ظروف قطعات دیواره نازک جعبه ابزار/توت	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	95	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	50 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	981 MPa	142282.28 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	83 J/m	1.55 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	140 C°	284.0 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.