G-Lex B52A003

تولیدکننده	Gas Authority of India Limited	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

G-Lex B52A003 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آسیا اقیانوسیه برای قالب گیری دمشی موجود است. ویژگی های مهم G-Lex B52A003 عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه، آنتی اکسیدان، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی). کاربرد معمول G-Lex B52A003: ظروف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	ظروف عمومی (هدف)	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	696 MPa	100946.45 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	122 C°	251.6 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.