G-Lex B55HM0003

تولیدکننده	Gas Authority of India Limited	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

G-Lex B55HM0003 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا (HMW) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه برای قالب گیری دمشی موجود است. ویژگی های مهم G-Lex B55HM0003 عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی)، وزن مولکولی بالا. کاربرد معمول G-Lex B55HM0003: ظروف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	درام‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.050 g/10 min 9.0 g/10 min	- - -	ASTM D1238 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	861 MPa	124877.72 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	129 C°	264.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.