G-Lex S56A010

تولیدکننده	Gas Authority of India Limited	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

S56A010 دارای قابلیت اکسترود شدن عالی و تعادل خوبی بین استحکام آستر و استحکام گره است. کاربرد اصلی آن در کاربردهای دنیر پایین مانند تورهای ماهیگیری، پشه بند و غیره است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان لغزش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین لغزش	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	توری طناب نخ	- - -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	510 MPa	73969.38 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.