G-Lex W52A009

تولیدکننده	Gas Authority of India Limited	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

G-Lex W52A009 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آسیا اقیانوسیه برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم G-Lex W52A009 عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه، آنتی اکسیدان، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی). کاربردهای معمول عبارتند از: چسب/نوار، کیسه/آستر، پارچه/الیاف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها	-	
	پارچه‌ها	-	
	نوار	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.6 MPa	2987.78 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	598 MPa	86732.72 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.