G-Lex W52ASR009

تولیدکننده	Gas Authority of India Limited	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

G-Lex W52ASR009 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آسیا اقیانوسیه برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم G-Lex W52ASR009 عبارتند از: مقاوم در برابر ضربه، آنتی اکسیدان، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی). کاربرد معمول G-Lex W52ASR009: تسمه/طناب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	لغزش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	توری طناب نخ	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.964 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	838 MPa	121541.84 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.