

CGPC PVC H-66

PVC, Flexible	دسته بندی	China General Plastics Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CGPC PVC H-66 یک ماده پلی وینیل کلراید است. در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای معمولی عبارتند از: شیلنگ/لوله فیلم لوله کنشی/لوله کنشی/آب آشامیدنی ورق سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فيلم شیلنگ لوله کنشی ورق کاربردهای سیم و کابل	- - - - -	- - - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	to 0.56 g/cm ³ 0.48	-	ISO 60
K-Value	to 67.0 65.0	-	ISO 1628-2

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	اندازه ذرات
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 1050 950	درجه پلیمریزاسیون
ISO 6401	-	ppm	باقیمانده مونومر وینیل کلراید
ISO 1269	-	%	مواد فرار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.