

CGPC PVC R-10X HI Bottle Blowing

PVC, Flexible	دسته بندی	China General Plastics Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CGPC PVC R-10X HI Bottle Blowing یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی موجود است. کاربرد معمول CGPC PVC R-10X HI Bottle Blowing: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 g/cm ³	-	ASTM D792

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 6541.21	MPa 45.1	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 110	ازدیاد طول کششی
ASTM D256	ft·lb/in ² 9.33	kJ/m ² 19.6	مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 179.6	C° 82.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.