

CGPC PVC R-10X NI Extrusion

PVC, Flexible	دسته بندی	China General Plastics Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CGPC PVC R-10X NI Extrusion یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. کاربرد معمول CGPC PVC R-10X NI Extrusion: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm ³	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 59.8	psi 8673.27	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 60	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)	kJ/m ² 1.96	/ft·lb 0.9326 in ²	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 90.0	F° 194.0	ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.