# Generic Nylon 6 - Unspecified

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Generic | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | فیلر (پرکننده) | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهند که از تمامی محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: نایلون 6 عمومی - نامشخص محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده‌اند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | | - | - |
| | g/cm³ | - | ASTM D792 |
| | g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | - |
| | % | - | ASTM D955 |
| | % | - | ISO 294-4 |
| **جذب آب** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | - |
| | % | - | ASTM D570 |
| | % | - | ISO 62 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ISO 527-2 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | - |
| | % | - | ASTM D638 |
| | % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D790 |
| | MPa | - | ISO 178 |
| **استحکام خمشی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D790 |
| | MPa | - | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² | - | ISO 179 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² | - | ISO 179 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m | - | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | - |
| | C° | - | ASTM D648 |
| | C° | - | ISO 75-2/A |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | ohms | - | ASTM D257 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | ohms·cm | - | ASTM D257 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C° | - | - |
| **زمان خشک کردن** | hr | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° | - | - |
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.