Generic Nylon+TPE

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Nylon+TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: Generic Nylon+TPE طبقه‌بندی شده‌اند، محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 to 1.13 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	1.0 to 1.7 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	51.7 to 58.1 MPa	8426.71 - 7498.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 to 500 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	438 to 469 MPa		ASTM D790

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		68022.82 - 63526.64 psi	
استحکام خمشی	6.89 to 49.0 MPa	999.31 - 7106.86 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	85 to 860 J/m	1.59 - 16.11 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.