Generic PVC, Unspecified

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها نشان‌دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: PVC عمومی، نامشخص طبقه‌بندی شده‌اند، محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³ g/cm³	- - -	- ASTM D792 ISO 1183
چگالی ظاهری	g/cm³ g/cm³	- - -	- ASTM D1895 ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570
K-Value		-	ISO 1628-2
عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش‌یافته)	ml/g	-	ISO 1628

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell		-	ASTM D785
سختی دورومتر		- - -	- ASTM D2240 ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa MPa 2960	- - psi 429312.48	- ASTM D638 ISO 527-2
استحکام کششی	MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa	- - - - - - -	- ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D638 ASTM D882 ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% % % % %	- - - - -	- ASTM D638 ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D882 ASTM D412
مدول خمشی	MPa MPa	- - -	- ASTM D790 ISO 178
استحکام خمشی	MPa MPa MPa	- - - -	- ASTM D790 ISO 178 ASTM D790
انتقال بخار آب	g/m²/24 hr	-	ASTM E96

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	MPa	-	ASTM D412
	MPa	-	ISO 37
استحکام پارگی		-	-
	kN/m	-	ASTM D624
	kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)	%	-	ASTM D395
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	-
	J/m	-	ASTM D256
	kJ/m²	-	ISO 180
	kJ/m²	-	ASTM D256
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 180
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm	-	ASTM D4226

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	-
	%	-	ASTM D573
	%	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C°	-	ISO 75-2/B
	C°	-	ASTM D648
	C°	-	ISO 75-2/A
	C°	-	ASTM D648
دمای استفاده مداوم	C°	-	ASTM D794

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° C° C° 78.8	- - - F° 173.84	- ASTM D1525 ISO 306 ISO 306
دمای ذوب	C°	-	-
CLTE	cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm ohms·cm	- - -	- ASTM D257 IEC 60093
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک		- - -	- ASTM D150 IEC 60250
ضریب تلفات		- - -	- ASTM D150 IEC 60250
سرعت سوختن	mm/min	-	ISO 3795
شاخص اکسیژن	% %	- - -	- ASTM D2863 ISO 4589-2

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	%	-	ASTM D1003

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص		- -	- -
دمای هاپر (قیف)	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای آداپتور	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.