# Generic TPV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Generic | **دسته بندی** | TPV |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

این داده‌ها نشان‌دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان TPV عمومی طبقه‌بندی شده‌اند، محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده است.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | | - | - |
| | g/cm³ | - | ASTM D792 |
| | g/cm³ | - | ISO 1183 |
| | g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | - | - |
| | g/10 min | - | ASTM D1238 |
| | g/10 min | - | ISO 1133 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | % | - | ASTM D955 |
| | % | - | ASTM D955 |
| **مقاومت در برابر مواد شوینده** | f4 | - | UL 2157 |
| | f3 | - | UL 749 |
| **سختی Rockwell** | | - | ASTM D785 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | | - | - |
| | | - | ASTM D2240 |
| | | - | ISO 868 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ISO 527-2 |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ISO 527-2 |
| | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | - |
| | % | - | ASTM D638 |
| | % | - | ISO 527-2 |
| | | - | - |
| | % | - | ASTM D412 |
| | % | - | ASTM D412 |
| | % | - | ISO 37 |
| **تغییر شکل ماندگار کششی** | % | - | ASTM D412 |
| **تنش کششی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | | - | - |
| | kN/m | - | ASTM D624 |
| | kN/m | - | ISO 34-1 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مانایی فشاری (Compression Set)** | | - | - |
| | % | - | ASTM D395 |
| | % | - | ISO 815 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | % | - | ASTM D573, ISO 188 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | % | - | ASTM D573, ISO 188 |
| **تغییر در سختی دورومتر در هوا** | | - | ASTM D573, ISO 188 |
| **تغییر در استحکام کششی** | % | - | ASTM D471, ISO 1817 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی** | % | - | ASTM D471, ISO 1817 |
| **تغییر در سختی دورومتر** | | - | ASTM D471, ISO 1817 |
| **تغییر در جرم** | % | - | ASTM D471 |
| | % | - | ISO 1817 |
| **تغییر حجم** | | - | - |
| | % | - | ASTM D471 |
| | % | - | ISO 1817 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای استفاده مداوم** | C° | - | ASTM D794 |
| **دمای تردی** | | - | - |
| | C° | - | ASTM D746 |
| | C° | - | ISO 812 |
| **دمای ذوب** | C° | - | - |
| **RTI Elec** | C° | - | UL 746 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **RTI Imp** | C° | - | UL 746 |
| **RTI** | C° | - | UL 746 |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه حجمی** | ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **استحکام دی‌الکتریک** | kV/mm | - | ASTM D149 |
| **ثابت دی‌الکتریک** | | -<br>-<br>- | -<br>ASTM D150<br>IEC 60250 |
| **سرعت سوختن** | mm/min | - | ISO 3795 |
| **شاخص اکسیژن** | % | - | ASTM D2863 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C°<br>C° | -<br>- | -<br>- |
| **زمان خشک کردن** | hr<br>hr | -<br>- | -<br>- |
| **حداکثر رطوبت پیشنهادی** | % | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای نازل** | C° | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° | - | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **فشار تزریق** | MPa | - | - |
| **فشار پشت (Back Pressure)** | MPa<br>MPa 12.5 | -<br>psi 1812.98 | -<br>- |
| **سرعت مارپیچ** | rpm | - | - |
| **تناژ گیره** | kN/cm² 5.5 | - | - |
| **کاشن (Cushion)** | mm | - | - |
| **نامشخص** | | -<br>- | -<br>- |
| **دمای هاپر (قیف)** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۲ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۴ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای آداپتور** | C° | - | - |
| **دمای مذاب** | C° | - | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | C° | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.