Glastic® 2450-15

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic 2450-15 یک عایق پایه است که از ترکیب قالب گیری پلی استر ترموست تقویت شده با الیاف شیشه مقاوم در برابر شعله و دارای تاییدیه UL قالب گیری شده است. Glastic 2450-15 دارای مقاومت در برابر شکستگی و تلرانس های ارتفاع نزدیک تر از عایق های چینی معمولی است. خواص مقاومت در برابر رطوبت و حرارت Glastic 2450-15 بالاتر از عایق های پلاستیکی معمولی است. Glastic 2450-15 نباید به صورت وارونه استفاده شود اگر احتمال پر شدن سوراخ مرکزی با آب وجود داشته باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر کپک مقاومت حرارتی، بالا مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	عایق ایزوله	-	-
شماره پرونده UL	E23525 E81713	- -	- -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 138	psi 20015.24	ASTM D695

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قوس الکتریکی	sec 180	-	ASTM D495
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.