Glastic® SPM-11

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic®SPM-11 یک محصول پلی استر ترموست است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: استحکام بالا پایداری ابعادی خوب مقاومت در برابر رطوبت مقاومت شیمیایی مقاومت در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب استحکام بالا مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی مقاومت شیمیایی خوب جذب آب پایین یا هیچ	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	قرمز	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.30 %	-	ASTM D570
سختی Barcol	65	-	ASTM D2583

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	13800 MPa	2001524.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	324 MPa	46992.31 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	560 J/m	10.49 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب انبساط حرارتی خطی		-	ASTM D696
	7.1E-6 cm/cm/°C	-	ASTM D696
	2.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.30 W/m/K	-	ASTM C177

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.