FPD Blue™ 707

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومر فلوئوری FPD Blue 707 که به طور خاص برای تجهیزات اچ پلاسمای خشک و CVD نمایشگرهای تخت طراحی شده است، جایی که قابلیت اطمینان آب‌بندی و حداقل آلودگی ضروری است، سازگاری شیمیایی عالی را ارائه می‌دهد و در برابر انواع مواد شیمیایی تهاجمی مقاومت می‌کند. این ماده که در طیف بی‌پایانی از هندسه‌ها و مقاطع موجود است، تنوع مورد نیاز برای انواع کاربردهای پردازش خشک دینامیکی یا استاتیکی را ارائه می‌دهد. FPD Blue 707 در دماهای سرویس تا 220 درجه سانتیگراد (428 درجه فارنهایت) پایدار می‌ماند و برای آب‌بندهای درب بزرگ و آب‌بندهای درب دریچه شکافی متصل ایده‌آل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی واشرها مهر و موم‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	75	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	MPa 2.34	psi 339.39	-
	MPa 5.32	psi 771.6	-
استحکام کششی	MPa 24.7	psi 3582.44	-
ازدیاد طول کششی	% 250	-	-
مانایی فشاری	% 24	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-20 °C to 220	-4.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.