Chemraz 526

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz® 526 شرکت Greene, Tweed، یک پرفلوئوروالاستومر، سازگاری شیمیایی برتری را همراه با مقاومت در برابر کاهش فشار سریع گاز (که به عنوان کاهش فشار انفجاری نیز شناخته می شود) ارائه می دهد و آن را به یک ترکیب ایده آل برای تجهیزات انتقال سیالات در معرض محیط های شیمیایی شدید تبدیل می کند. Chemraz 526 دارای محدوده دمایی از 4- درجه فارنهایت تا 482 درجه فارنهایت (20- درجه سانتیگراد تا 250 درجه سانتیگراد) است. Chemraz 526 با قابلیت های برجسته RGD (مقاومت در برابر کاهش فشار سریع گاز)، برای طیف وسیعی از کاربردها از پمپ ها و شیرها گرفته تا تجهیزات تکمیل میدان نفتی مناسب است. Chemraz 526 برای استفاده به عنوان O-رینگ، واشر و بسیاری از اشکال سفارشی دیگر در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز مقاومت شیمیایی خوب	- -	- -
کاربردها	قطعات پمپ مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.96 MPa	574.35 psi	ASTM D1414
استحکام کششی	17.8 MPa	2581.68 psi	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D1414

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-20 to 250 °C	-4.0 - 482.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی لاستیک	FFKM	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.