# Chemraz 528

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & Greene, Tweed .Co | **دسته بندی** | Perfluoroelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Chemraz 528 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Chemraz 528 شامل قطعات مهندسی/صنعتی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگی ها عبارتند از: قابل استریل کردن، مقاوم در برابر مواد شیمیایی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل اتوکلاو<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>قابل استریل با بخار | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | واشرها<br>کاربردهای پزشکی/بهداشتی | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.00 g/cm³ | - | ASTM D297 |
| **سختی دورومتر** | 80 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ASTM D1414 |
| | 3.45 MPa | 500.38 psi | - |
| | 5.79 MPa | 839.77 psi | - |
| **استحکام کششی** | 7.24 MPa | 1050.08 psi | ASTM D1414 |
| **ازدیاد طول کششی** | 120 % | - | ASTM D1414 |
| **مانایی فشاری** | 36 % | - | ASTM D395 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سرویس‌دهی** | -29 to 218 °C | -20.2 - 424.4 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.