# Chemraz 592

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Greene, Tweed & Co. | **دسته بندی** | Perfluoroelastomer |
| **فیلر** | مواد معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Chemraz 592 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است که با مواد معدنی پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Chemraz 592 شامل قطعات مهندسی/صنعتی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: خلوص بالا، استحکام بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | معدنی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | خلوص بالا<br>استحکام بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | واشرها<br>مهر و موم‌ها | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.06 g/cm³ | - | - |
| **سختی دورومتر** | 80 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | - |
| | MPa 4.83 | psi 700.53 | - |
| | MPa 12.2 | psi 1769.46 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 14.5 | psi 2103.05 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % 120 | - | - |
| **مانایی فشاری** | % 36 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سرویس‌دهی** | -30 °C to 240 | -22.0 - 464.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.