Chemraz 657

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz® 657 پرفلوئوروالاستومر به طور خاص برای پاسخگویی به خواسته های سیستم های تهاجمی پلاسمای خشک توسعه یافته است، فرمولاسیون منحصر به فرد آن مقاومت در برابر پلاسما را افزایش می دهد و حداقل آلودگی را به همراه دارد که منجر به کاهش زمان خرابی و افزایش بازده پردازش ویفر می شود. Chemraz 657 که عمدتاً برای کاربردهای پردازش ویفر اچ اکسید استاتیک و دینامیک توصیه می شود، در دماهای سرویس تا 280 درجه سانتیگراد (536 درجه فارنهایت) با گردش تا 300 درجه سانتیگراد (572 درجه فارنهایت) پایدار می ماند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خلوص بالا سختی پایین نرم	- - -	- - -
کاربردها	مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- -	- -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.03 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	85	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 4.45	psi 645.42	-
	MPa 9.55	psi 1385.11	-
استحکام کششی	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	29 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-40 to 280 °C	-40.0 - 536.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.