# Chemraz E38

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & Greene, Tweed .Co | **دسته بندی** | Perfluoroelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Chemraz E38 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای آب بندی. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر حرارت، خلوص بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت شیمیایی خوب<br>مقاومت حرارتی بالا<br>خلوص بالا<br>محتوای پایین (تا هیچ) یون | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | مهر و موم‌ها | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.99 g/cm³ | - | - |
| **سختی دورومتر** | 80 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | - |
| | MPa 2.83 | psi 410.46 | - |
| | MPa 7.58 | psi 1099.39 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 15.2 | psi 2204.58 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 150 % | - | - |
| **مانایی فشاری** | 21 % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سرویس‌دهی** | -20 °C to 260 | -4.0 - 500.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.