

Avalon 89

PTFE	دسته بندی	& Greene, Tweed .Co	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف کربن؛ فیلر	فیلر

توضیحات محصول

Avalon 89 یک محصول پلی تترا فلئورواتیلن (PTFE) است که با الیاف کربن و پرکننده پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی: روانکاری شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف کربن پرکننده	-	-
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-
شکل ظاهری	سیاه قهوه‌ای	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.95	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 70 65	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D4745
ازدیاد طول کششی	% 190	-	ASTM D4745
استحکام برشی	-	-	ASTM D732
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	MPa 17.6	psi 2552.67	-
	MPa 17.2	psi 2494.65	-
	MPa 14.8	psi 2146.56	-
	MPa 14.1	psi 2045.04	-
ضرب اصطکاک	-	-	ASTM D3702
	to 0.30 0.24	-	-
	to 0.22 0.11	-	-
تغییر شکل تحت بار	% 2.50	-	ASTM D621
ضرب سایش	mm ³ /N·m 8- [^] 10 1.8	-	ASTM D3702

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.