GELAST GT5HF

تولیدکننده	Guang Sung Plastics (GSPL)	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GELAST GT5HF یک محصول کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن (SEBS) است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا پاسیفیک موجود است. کاربردهای GELAST GT5HF شامل کالاهای ورزشی، خودرو، کالاهای مصرفی، دستگیره‌ها و کاربردهای خانگی است. ویژگی اصلی: سازگار با RoHS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
کاربردها	تزئینات داخلی خودرو دستگیره‌ها کالاهای خانگی کالاهای ورزشی اسباب‌بازی‌ها تجهیزات ورزش‌های آبی	- - - - - -	- - - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.09 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1.19 MPa	172.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	12.2 MPa	1769.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1100 %	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کشش	22.8 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.