GELAST 1145

تولیدکننده	Guang Sung Plastics (GSPL)	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GELAST 1145 یک محصول ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا پاسیفیک موجود است. کاربردهای GELAST 1145 شامل سیم و کابل، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، قطعات مهندسی/صنعتی، شلنگ/لوله و بسته‌بندی است. ویژگی‌ها عبارتند از: سازگار با RoHS، قابل شبکه‌ای شدن، مقاوم در برابر حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	عایق سیم افت تلفن	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	6 %	-	ASTM D412
تنش کششی	1.96 MPa	284.27 psi	ASTM D412
استحکام کششی	6.57 MPa	952.9 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کشش	16.7 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.