HANWHA CP-710

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی: چسبندگی بالا، کارایی و مقاومت در برابر سایش. برای مواد مقاوم در برابر حرارت مناسب است زیرا دارای مقاومت حرارتی بالایی است. کاربرد: تقویت مقاومت حرارتی سرب مداد برای جوهر و پوشش قابل جدا شدن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.47 to 0.61 g/cm³	-	ASTM D1895
اندازه ذرات	100 %	-	Internal Method

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	ASTM D3030

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوا	9.0 to 11 %	-	Internal Method
درجه پلیمریزاسیون	650 to 750 58.0	- - -	- JIS K6720-2 DIN 53726

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.