

Braskem PE ES6004

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ES6004 یک پلی اتیلن با چگالی بالا، هموپلیمر است که برای بخش قالب گیری دمشی طراحی شده است. ES6004 خواص سفتی بالا، مقاومت در برابر ضربه خوب و کیفیت سطح خوبی را نشان می دهد. کاربرد: قالب گیری دمشی حجم کم: بطری برای روغن های روان کننده و خوراکی، شیر، آب میوه و ماست. اسباب بازی ها. فرآیند: قالب گیری دمشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	سختی، بالا چگالی بالا هموپلیمر مقاومت در برابر ضربه، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	محصولات آرایشی اسباب بازی ها	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری قالب گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.960	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.35	-	ASTM D1238
	min	-	ASTM D1238
	g/10 min 30	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی	hr 20.0	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 150	ft·lb/in 2.81	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D648

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.