

Braskem PE ES6007

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ES6007 یک پلی اتیلن با چگالی بالا هموپلیمر است که برای بخش قالب گیری دمشی توسعه یافته است. دارای سفتی عالی، بهره وری بالا و ویژگی های ارگانولپتیک خوب است. کاربرد: قالب گیری دمشی حجم کم؛ بطری های لبنی، بسته بندی ماست و مواد غذایی مایع. فرآیند: قالب گیری دمشی؛ قالب گیری دمشی تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	سختی، بالا چگالی بالا هموپلیمر بوی کم تا هیچ مطابقت با تماس غذایی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی بطری	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری قالب گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.960	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.70	-	ASTM D1238
	min	-	ASTM D1238
	g/10 min 55	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1550	psi 224808.9	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 130	ft·lb/in 2.43	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 79.0	F° 174.2	ASTM D648

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.