

Braskem PE HA 7260

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HA 7260 یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب‌گیری تزریقی توسعه یافته و پردازش آن آسان و دارای بهره‌وری بالاست. این رزین دارای جریان ذوب خوب و سختی و سختی بالا است. توزیع باریک جرم مولکولی آن منجر به تمایل کم به تاب برداشتن می‌شود. کاربرد: سطل‌ها و حوضچه‌ها، اسباب‌بازی‌ها، درپوش‌ها، قطعات دیواره نازک و لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	واریینگ پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	کالاهای خانگی	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	سطل‌ها	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.955	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنش‌محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1350	psi 195801.3	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 74.0	F° 165.2	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 124	F° 255.2	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.