

Braskem PE HD 7255 LS-L

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD7255LS-L یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب‌گیری تزریقی با چسبندگی و خواص ضربه‌ای خوب توسعه یافته است. این ماده نسبت بین جریان ذوب و چگالی را ارائه می‌دهد که خواص مکانیکی عالی را فراهم می‌کند. این رزین دارای افزودنی‌هایی در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش است. کاربرد: سطل‌ها، جعبه‌ها برای میوه‌ها و سبزیجات، جعبه‌ها برای ماهی، جعبه‌های عمومی و درپوش‌ها و بسته‌ها برای استفاده عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب مقاومت خوب در برابر UV چگالی بالا	-	-
کاربردها	پوشش ظروف جعبه‌ها ظروف غذا	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.954	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 4.5 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش‌محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1270	psi 184198.26	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 74.0	F° 165.2	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.