Daelim Po1y® 50100F

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y® 50100F یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می تواند توسط اکستروژن فیلم پردازش شود و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Daelim Po1y® 50100F شامل کیسه ها/لاینرها، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت پردازش خوب قابلیت آب بندی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
	47.1 MPa	6831.29 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	470 %	-	-
	580 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	30 g	1.06 oz	-
	100 g	3.53 oz	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.