Daelim Po1y® LH-5502

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y® LH-5502 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می‌تواند با روش قالب‌گیری دمشی پردازش شود و در آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Daelim Po1y® LH-5502 شامل ظروف و کاربردهای تماس با مواد غذایی می‌باشد. ویژگی‌ها شامل: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت پردازش خوب، سختی بالا، مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب سختی فوق‌العاده بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	ظروف	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.24 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	40.0 hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.4 MPa	4409.16 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	340 J/m	6.37 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.